

- **고경도강(HRC52~70), 프리하드강 계열의 고정밀 가공 엔드밀**
- 고품량 실리콘계 코팅(Si) 처리하여 내마모성이 우수합니다.
- 고정밀 공차 적용으로 초정밀 가공에 적합합니다.
- 날부인선의 조도가 뛰어나 피삭재의 면조도가 우수합니다.
- 초미립자 초경합금 (0.2 μ m)을 채택, 고속절삭시 뛰어난 성능을 발휘합니다.
- **Endmills for pre-hardened and hardened steel(HRC52~70)**
- Good wear resistance by high quality Si-based PVD coating.
- High precise edge tolerance.
- Very nice work surface finish.
- Outstanding performance at high speed machining by ultra fine (0.2 μ m) WC grade.



D Size	D Tolerance
Ø 0.1 ~ 0.15	+0 ~ -0.005mm
Ø 0.2 ~ 5	+0 ~ -0.01mm
Ø 5.5 ~ 14	-0.005 ~ -0.015mm


단위: mm

Order Number	날경 Diameter R × D	날장 Length of cut L1	전장 Overall Length L	샙크 Shank Dia d	비고
2JB 001 002 S04	0.05R X 0.1	0.2	40	4	
2JB 0015 003 S04	0.075R X 0.15	0.3	40	4	
2JB 002 004 S04	0.1R X 0.2	0.4	40	4	
2JB 003 006 S04	0.15R X 0.3	0.6	40	4	
2JB 004 008 S04	0.2R X 0.4	0.8	40	4	
2JB 005 010 S04	0.25R X 0.5	1	45	4	
2JB 006 012 S04	0.3R X 0.6	1.2	45	4	
2JB 007 015 S04	0.35R X 0.7	1.5	45	4	
2JB 008 020 S04	0.4R X 0.8	2	45	4	
2JB 009 020 S04	0.45R X 0.9	2	45	4	
New 2JB 010 025 S03	0.5R X 1	2.5	50	3	
2JB 010 025 S04	0.5R X 1	2.5	50	4	
2JB 010 025 S06	0.5R X 1	2.5	50	6	
2JB 010 025 070	0.5R X 1	2.5	70	6	
New 2JB 012 030 S03	0.6R X 1.2	3	50	3	
2JB 012 030 S04	0.6R X 1.2	3	50	4	
New 2JB 015 040 S03	0.75R X 1.5	4	50	3	
2JB 015 040 S04	0.75R X 1.5	4	50	4	
2JB 015 040 S06	0.75R X 1.5	4	50	6	
2JB 015 040 070	0.75R X 1.5	4	70	6	
New 2JB 020 050 S03	1R X 2	5	50	3	
2JB 020 050 S04	1R X 2	5	50	4	
2JB 020 050 S06	1R X 2	5	50	6	
2JB 020 050 075	1R X 2	5	75	6	
New 2JB 025 060 S03	1.25R X 2.5	6	50	3	
2JB 025 060 S04	1.25R X 2.5	6	50	4	
2JB 025 060 S06	1.25R X 2.5	6	75	6	
New 2JB 030 080 S03	1.5R X 3	8	50	3	
2JB 030 080 S04	1.5R X 3	8	50	4	
2JB 030 080 S06	1.5R X 3	8	60	6	
2JB 030 080 080	1.5R X 3	8	80	6	
2JB 035 080 S06	1.75R X 3.5	8	60	6	
2JB 040 080 S04	2R X 4	8	60	4	
2JB 040 080 080	2R X 4	8	80	4	
2JB 040 080 S06	2R X 4	8	70	6	
2JB 040 080 090	2R X 4	8	90	6	
2JB 045 080 S06	2.25R X 4.5	8	70	6	
2JB 050 100 S06	2.5R X 5	10	75	6	
2JB 055 100 S06	2.75R X 5.5	10	75	6	
2JB 060 100 060	3R X 6	10	60	6	
2JB 060 120 080	3R X 6	12	80	6	
2JB 060 120 090	3R X 6	12	90	6	
2JB 070 140 S08	3.5R X 7	14	80	8	
2JB 080 120 060	4R X 8	12	60	8	
2JB 080 140 090	4R X 8	14	90	8	
2JB 080 140 100	4R X 8	14	100	8	
2JB 100 150 070	5R X 10	15	70	10	
2JB 100 180 100	5R X 10	18	100	10	
2JB 120 180 075	6R X 12	18	75	12	
2JB 120 220 110	6R X 12	22	110	12	

[illegible]

4JJS / 4JJSMP Cutting Condition

• RPM : rev./min • Feed : mm/min

피삭재 Material	합금강 / 공구강 Alloy Steels / Tool Steels		프리하든강 Prehardened Steels		스테인레스강 Stainless Steels		고경도강 Hardened Steels		고경도강 Hardened Steels									
경도 Hardness	~ 30HRC		30 ~ 38HRC		38 ~ 45HRC		45 ~ 55HRC		55 ~ 70HRC									
반경 Radius	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED								
R 0.5	25,600	806	25,600	806	25,600	806	25,600	806	25,600	723								
R 0.75	22,000	1,007	22,000	1,007	22,000	1,007	22,000	1,007	22,000	889								
R 1	19,200	1,280	19,200	1,280	19,200	1,280	19,200	1,280	17,600	1,138								
R 2	12,400	1,706	11,200	1,469	10,800	1,375	10,000	1,280	8,800	1,090								
R 3	8,400	1,754	7,600	1,612	7,200	1,517	6,800	1,422	5,900	1,232								
R 4	6,400	1,327	5,700	1,185	5,500	1,138	5,100	1,043	4,400	936								
R 5	5,100	1,043	4,600	948	4,400	929	4,000	853	3,600	758								
R 6	4,800	995	3,800	794	3,640	758	3,400	711	3,000	640								
절입량 Depth of Cut							<table><tr><td>Ap</td><td>Ae</td></tr><tr><td>0.05D</td><td>0.05D</td></tr></table>		Ap	Ae	0.05D	0.05D	<table><tr><td>Ap</td><td>Ae</td></tr><tr><td>0.02D</td><td>0.05D</td></tr></table>		Ap	Ae	0.02D	0.05D
Ap	Ae																	
0.05D	0.05D																	
Ap	Ae																	
0.02D	0.05D																	


• 절삭조건인 ap, ae 수치는 황색 및 황중색의 수치 이므로, 견고한 조도의 가공을 원하시면 황색 값의 50%를 적용 하십시오.

- 이 절삭 조건표는 절삭조건에 참고 수치입니다. 실제 가공시에는 가공 형상, 가공 목적, 적용 기계 등에 따라 조건을 조정 하십시오.
- 조건 표가 기계의 최대스핀들 속도를 초과하거나 버 및 적열 현상이 발생할때 스핀들 속도와 이송 속도를 비례적으로 조정 하십시오.

- The values of ap and ae on the table are for roughing or semi-roughing. If you need a great surface roughness, apply 50% of the value.
- Use this table for your reference. Adjust the parameters depending on your machining geometry, machining purpose and CNC.
- If the table over the maximum RPM and feed of your machine, or found red heat on the material, adjust RPM and feed in the same proportion.

2JJSB / 2JJB / 3JJB / 4JJSB / 4JJB

- 3JJB/4JJSB/4JJB 는RPM 동일 , FEED만최대 50% Up 적용
- Use the same RPM and raise up the feed up to 50% for 3JJB/ 4JJSB/ 4JJB

피삭재 Material	고경도강 Hardened Steels				고경도강 Hardened Steels				고경도강 Hardened Steels			
경도 Hardness	55 ~ 62HRC				62 ~ 65HRC				65 ~ 68HRC			
반경 Radius	RPM	FEED	Ap Axial Depth	Ae Radial Depth	RPM	FEED	Ap Axial Depth	Ae Radial Depth	RPM	FEED	Ap Axial Depth	Ae Radial Depth
R 0.05	60,000	150	0.002	0.003	60,000	100	0.001	0.0012	52,500	30	0.001	0.002
R 0.1	60,000	180	0.002	0.003	60,000	120	0.002	0.003	45,000	60	0.002	0.003
R 0.15	45,000	310	0.004	0.007	43,500	180	0.003	0.005	32,500	90	0.003	0.005
R 0.2	37,500	420	0.007	0.012	35,000	240	0.005	0.008	26,250	120	0.005	0.008
R 0.25	33,000	530	0.010	0.02	30,000	300	0.007	0.01	22,500	150	0.007	0.01
R 0.3	30,000	1,200	0.02	0.1	26,500	800	0.01	0.075	20,000	400	0.01	0.075
R 0.4	27,000	1,600	0.04	0.17	23,500	1,000	0.02	0.12	17,500	500	0.02	0.12
R 0.5	24,000	2,000	0.1	0.3	21,000	1,750	0.05	0.2	16,000	875	0.05	0.2
R 0.6	21,000	2,000	0.1	0.3	18,000	1,750	0.05	0.2	14,500	875	0.05	0.2
R 0.75	17,000	2,000	0.12	0.4	15,000	1,750	0.06	0.29	11,250	875	0.06	0.29
R 1	14,000	2,100	0.15	0.5	12,250	1,800	0.08	0.35	9,200	900	0.08	0.35
R 1.25	12,250	2,150	0.17	0.6	10,700	1,850	0.1	0.45	8,050	925	0.1	0.45
R 1.5	10,500	2,200	0.2	0.7	9,200	1,900	0.12	0.55	6,900	950	0.12	0.55
R 2	9,000	2,300	0.25	0.95	7,900	2,000	0.15	0.75	5,900	1,000	0.15	0.75
R 2.5	7,800	2,500	0.25	1.05	6,800	2,100	0.15	0.85	5,100	1,050	0.15	0.85
R 3	6,500	2,500	0.3	1.3	5,700	2,200	0.2	1	4,300	1,100	0.2	1
R 4	5,200	2,200	0.4	1.7	4,500	1,900	0.25	1.35	3,400	950	0.25	1.35
R 5	4,300	2,000	0.5	2.1	3,750	1,750	0.3	1.7	2,800	875	0.3	1.7
R 6	3,600	1,750	0.6	2.6	3,150	1,500	0.35	2	2,350	750	0.35	2
절입량 Depth of Cut	 Ap : Axial Depth 축방향의절입깊이(mm) Ae : Radial Depth 반경방향의절입깊이(mm) D : Outside Diameter 외경(mm) n : Speed 회전속도 (min⁻¹) Vf : Feed 이송속도 (mm/min)											

• HRC55 이하 피삭재(합금강, 공구강) 가공시 같은 파이에 대비 상기 절삭조건의 20% UP 해주십시오.

• 날수 변화시 회전수는 유지하고, 피드는 안정적인 속도내에서 최대 50%까지 UP 해주십시오. (3JJB, 4JJSB, 4JJB)

• 이 절삭 조건표는 절삭조건에 참고 수치입니다. 실 가공시 가공 형상, 가공 목적, 적용 기계에 따라 조건 변경 요망합니다.

• 조건표가 기계의 최대스핀들 속도를 초과하거나 버 및 적열 현상이 발생할때 스핀들 속도와 이송 속도를 비례적으로 조정 하십시오.

• 진동이 적고 강성이 좋은 공작 기계 사용 요망 합니다.(Ø1 이하 사용 시 진동 허용 관리 5µm 이내일 것.)

• 에어브로 혹은 미스트 쿨런트를 추천 합니다.

- When milling workpiece, HRC below 55 (Alloy steel, tool steel), Raise up 20% RPM and feed compared to the same diameter.
- Changing flutes from 3 to 4, use the same RPM and raise up the feed up to 50% in stable condition (3JJB, 4JJSB, 4JJB).
- Use this table for your reference. Adjust the parameters depending on your machining geometry, machining purpose and CNC.
- If the table over the maximum RPM and feed of your machine, or found red heat on the material, adjust RPM and feed in the same proportion.
- Use a machine with low vibration and good rigidity (Ø1 or less, the vibration tolerance management will be within 5µm).
- Air blow or mist coolants are recommended.

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

[illegible]

Your specialists are our standards.

당신의 스페셜은 우리의 표준입니다.

LOW Price
HIGH
Performance

경사면 표면 및 곡면 가공을 위한

FLAT 디자인 적용!

Applied flat design for inclined or curved surfaces when counter boring and drilling

가각만족, 성능만족 - 다기능 플랫드릴 시리즈

FLAT DRILL

Price Satisfaction, Performance Satisfaction - Multi functional Flat Drill Series

길이 20", 직경 10mm 플랫드릴!

길이 20" 직경 10mm 플랫드릴!

길이 25~30" 직경 10mm 플랫드릴!

길이 25~30" 직경 10mm 플랫드릴!

NEW

Your specialists are our standards.
 貴社の専門家は私たちの標準です。

공구 교체없이 드릴링,
 나사가공, 챔퍼가공을 한번에 -

**AETM 시리즈
 2DTH**

THREAD MILLS

Drilling, threading and chamfering in
 one tool operation

AETM Series

2DTH Series

AETM Series

AETM Series



www.af Tool Co., Ltd.

대한기계공업(주)
AF TOOL CO., LTD.
TEL 02-2611-1111

DENTAL 임플란트용 최적화한 -

DENTAL SERIES

임플란트용 DENTAL DENTAL 임플란트용

임플란트용 CAD/CAM Milling Bar



WELL-ALLOY
DENTAL



ALUMINUM
DENTAL



WELL-ALLOY
DENTAL



ZINC-NICKEL
DENTAL



ALUMINUM
DENTAL



ALUMINUM
DENTAL



WELL-ALLOY
DENTAL



WELL-ALLOY
DENTAL



WELL-ALLOY
DENTAL



WELL-ALLOY
DENTAL



WELL-ALLOY
DENTAL

대한기계공업(주)
AF TOOL CO., LTD.
TEL 02-2611-1111

Your specials are our standards.
 당신의 특별한 것이 우리의 표준입니다.
 WWW.JETONSL.CO.KR



제톤슬라이드
 JETONSL CO., LTD.
 (주) 제톤

강화와 오래가는 -

나노 다이아몬드 코팅!

Strong & Long Lasting Nano Diamond Coating

제품명이 아닌 나노 다이아몬드 코팅을 적용하여

촉각현상을 최소화!

Minimize feel rough by nano diamond coating



강화 플라스틱(CFRP, GFRP), 열-충격강
 플라스틱, 알루미늄, 스테인리스강은 물론
 각종 재료에 적용이 가능합니다. (주) 제톤
 Available for CFRP, GFRP, carbon fiber, alloy,
 glass/carbon fiber, graphite, nonferrous and
 non-metal materials.

최합산소재 기공을 최소화해 - 복합소재용 엔드필

For Composite Materials

Leading firm for manufacturing composite materials.
 Thank you for a durable product and we supply for your best. We are always trying to do the best for supplying
 reliable quality product and reasonable price.



제톤슬라이드
 JETONSL CO., LTD.
 (주) 제톤